

# Schackel

WLL: 1,5 – 17 ton

Varmgalvat stål



NAVIGATIONSTEKNIK

Lyrschackel, US redpin med mutter och saxpinne av varmgalvaniserat stål för säkra sammankopplingar. Schackeln är en mycket effektiv och robust lösning för sammankoppling av t.ex. wire, kätting och tågvirke mot ringar, öglor, kedjor och krokar. Ger en stark och säker förankring. Storleken avser dimensionen på den genomgående bulten.

Lyrschackel används till förankring, sammankoppling och lyftanordningar av exempelvis tågvirke, wire, kätting mot sig själva eller mot kaus, krokar, öglor mm. Lyrschackeln används oftast för att fästa tågvirke med stropp eller kaus i krokar, öglor och ringar. Lyrschackeln har runt gods med hästschoformade byglar som förbinds med genomgående skruv. Schacklarna är smidda av stål som varmgalvaniserats för bra korrosionsskydd. Storleken avser dimensionen på den genomgående bulten.



## Teknisk information

Material	Varmgalvat stål
WLL (Brottgräns)	1,5 – 17 ton

## Om Navigationsteknik

Navigationsteknik är Sveriges ledande leverantör av navigationshjälpmedel och har levererat kostnadseffektiva lösningar till den marina industrin i snart 40 år. Vi erbjuder ett brett utbud av fyr- och bojlyktor, navigations- och förtöjningsbojar, bojbatterier, master, strand- och zonmarkeringsprodukter och tillhörande förankringar. Installations- och underhållstjänster finns tillgängliga för alla våra produkter och system.

## Navigationsteknik AB

Boställsgatan 6  
Box 30  
288 33 Vinslöv

[www.navigationsteknik.se](http://www.navigationsteknik.se)  
[info@navigationsteknik.se](mailto:info@navigationsteknik.se)  
+46 (0)44 850 44

# Schackel

WLL: 1,5 – 17 ton

Varmgalvat stål



NAVIGATIONS  
TEKNIK

PRODUKT	BULT Ø MM	ÖPPNING	INV BREDD	INV HÖJD	VIKT	WLL
Lyrschackel 1,5t	11 mm	17 mm	29 mm	43 mm	220 g	1500 kg
Lyrschackel 3,25t	19 mm	27 mm	43 mm	60 mm	762 g	3250 kg
Lyrschackel 4,75t	22 mm	32 mm	51 mm	71 mm	1,2 kg	4750 kg
Lyrschackel 6,5t	25 mm	37 mm	58 mm	84 mm	1,8 kg	6500 kg
Lyrschackel 8,5t	29 mm	43 mm	68 mm	86 mm	2,6 kg	8500 kg
Lyrschackel 9,5t	32 mm	46 mm	74 mm	108 mm	3,8kg	9500 kg
Lyrschackel 12t	35 mm	52 mm	83 mm	119 mm	5,3 kg	12000 kg
Lyrschackel17t	38 mm	60 mm	98 mm	146 mm	8,6 kg	17000 kg

## Navigationsteknik AB

Boställsgatan 6

Box 30

288 33 Vinslöv

[www.navigationsteknik.se](http://www.navigationsteknik.se)

[info@navigationsteknik.se](mailto:info@navigationsteknik.se)

+46 (0)44 850 44